



Stand August 2008

N50 / N62 - NMR / NPR – TECHNISCHE DATEN

Modell	NMR85L	NMR85L	NPR85L	NPR85L	NPR85L
Code	EH5-E4	HH5-E4	HJ5-E4	KJ5-E4	HJ5W-E4
Typ	N50SC2EM-S	N50SC2HM-S	N62SC2HM	N62SC2KM	N62DC2HM
Zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht (kg)	5.020	5.020	6.200	6.200	6.200
Radstand (mm)	2.480	3.350	3.395	3.845	3.395
Fahrerhaus	Einzelkabine, schmal	Einzelkabine, schmal	Einzelkabine, standard	Einzelkabine, standard	Doppelkabine, standard
Sitzplätze	3	3	3	3	7
Motor					
Typ	4JJ1-TC (EURO 4)		4JJ1-TC (EURO 4)		
Art	Diesel, VGS-Turbo mit Ladeluftkühler		Diesel, VGS-Turbo mit Ladeluftkühler		
Einspritzsystem	Commonrail Direkteinspritzung		Commonrail Direkteinspritzung		
Zylinderanzahl	4		4		
Hubraum (cm³)	2.999		2.999		
Max. Leistung	110 kW / 150 PS bei 2.800 U/min		110 kW / 150 PS bei 2.800 U/min		
Max. Drehmoment	375 Nm bei 1.600 U/min		375 Nm bei 1.600 U/min		
Abgasreinigung	Abgasrückführung mit Kühler und Partikelfilter		Abgasrückführung mit Kühler und Partikelfilter		
Kupplung					
Typ	Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung		Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung		
Durchmesser (mm)	300		300		
Elektrische Anlage					
Batterie	2 x 12 V 65 Ah (65D23R)		2 x 12 V 65 Ah (65D23R)		
Wechselstromgenerator	24 V - 50 A		24 V - 80 A		
Getriebe					
Typ	MYY5T		MYY6S		
Anzahl Vorwärtsgänge	5		6		
Getriebeübersetzung 1. Gang	5,315		5,979		
2. Gang	3,053		3,434		
3. Gang	1,655		1,862		
4. Gang	1,000		1,297		
5. Gang	0,721		1,000		
6. Gang	-		0,759		
Getriebeübersetzung Rückwärtsgang	5,068		5,701		
Differentialübersetzung	4,100		4,556		
Fahrgestell					
Vorderachse	Starrachse, Blattfedern		Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator		
Hinterachse	Starrachse, Blattfedern		Starrachse, Blattfedern mit Stabilisator		
Lenkung	Servounterstützte Kugelumlauf lenkung		Servounterstützte Kugelumlauf lenkung		
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage		Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage		
Bremsen Vorderachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 265 x 35 mm		Scheibenbremse, innenbelüftet, 293 x 40 mm		
Bremsen Hinterachse	Scheibenbremse, 290 x 75 mm		Scheibenbremse, 293 x 40 mm		
ABS und ASR mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	■		■		
Bereifung Vorderachse	195/75 R16C		215/75 R17.5		
Bereifung Hinterachse	195/75 R16C		215/75 R17.5		
Zwillingsbereifung Hinterachse	■		■		
Feststellbremse	Trommelbremse, auf Kardanwelle wirkend		Trommelbremse, auf Kardanwelle wirkend		
Kraftstoffbehälter (Liter)	75	100	100		
Abmessungen Fahrgestell (mm)					
Gesamtlänge	4.780	6.015	6.085	6.735	6.085
Radstand	2.480	3.350	3.395	3.845	3.395
Überhang vorn	1.110		1.110		
Überhang hinten	1.190	1.555	1.580	1.780	1.580
Fahrerhausbreite	1.815		2.040		
Breite an Hinterachse	1.855		1.990	1.995	1.995
Höhe	2.150		2.250	2.250	2.270
Spurweite vorn	1.475		1.680		
Spurweite hinten	1.425		1.525		
Gewichte (kg)					
Fahrgestell inkl. Kabine	2.045	2.115	2.365	2.415	2.630
An Vorderachse	1.435	1.460	1.600	1.610	1.735
An Hinterachse	610	655	765	805	895
Max. zulässiges Fahrzeuggesamtgewicht	5.020		6.200		
Max. zulässige Achslast vorn / hinten	1.900 / 3.600		3.100 / 4.600		
Fahrgestelltragfähigkeit	2.975	2.905	3.835	3.785	3.570
Max. zulässige Anhängelast gebremst / ungebremst	3.500 / 750		3.500 / 750		
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht	8.520		9.700		



Stand August 2008

N50 / N62 - NMR / NPR – AUSSTATTUNG

Modell	NMR85L	NMR85L	NPR85L	NPR85L	NPR85L
Code	EH5-E4	HH5-E4	HJ5-E4	KJ5-E4	HJ5W-E4
Außenspiegel asphärisch, elektrisch einstell- und beheizbar	■	■	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber vorn	■	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber hinten	–	–	–	–	■
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■	■	■
Ascher in den vorderen Türen	■	■	■	■	■
Zigarettenanzünder	■	■	■	■	■
Getränkehalter vorn	■	■	■	■	■
Scheibenwischer 2-stufig mit Intervallschaltung	■	■	■	■	■
Kippbares Fahrerhaus	■	■	■	■	–
Halogen-Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	■	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer vorn	■	■	■	■	■
Digitaler Fahrtenschreiber	■	■	■	■	■
Rückfahrwarnsignal	■	■	■	■	■
Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern in den Türen und Antenne in der A-Säule	■	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrer-Airbag	■	■	■	■	■
Ablagefächer in den Türverkleidungen und am Dachhimmel	■	■	■	■	■
Armlehnen in den Türverkleidungen	■	■	■	■	■
Handschuhfach	■	■	■	■	■
Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■
Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	■	■	■	■	■
Verstellbarer Fahrersitz	■	■	■	■	■
3-Punkt-Sicherheitsgurte außen und 2-Punkt-Gurte in der Mitte	■	■	■	■	■
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■	■
Ventilator mit 4 Geschwindigkeitsstufen	■	■	■	■	■
Heizung / Defroster mit Außenluftumwälzung	■	■	■	■	■
Türen mit großem Öffnungswinkel bis zu 90°	■	■	■	■	■

■ serienmäßig □ optional bestellbar – nicht verfügbar

Ihr ISUZU Partner: