



Stand August 2008

N35 / NLR – TECHNISCHE DATEN

Modell	NLR85AL	NLR85L	NLR85L	NLR85L
Code	ED1AYE	ED5-E4	HD5-E4	HD5W-E4
Typ	N35SC2EM-SS	N35SC2EM-S	N35SC2HM-S	N35DC2HM-S
Zulässiges Fahrzeugesamtgewicht (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
Radstand (mm)	2.490	2.480	3.350	3.350
Fahrerhaus	Einzelkabine, schmal	Einzelkabine, schmal	Einzelkabine, schmal	Doppelkabine, schmal
Sitzplätze	3	3	3	6
Motor				
Typ	4JJ1-TC (EURO 4)			
Art	Diesel, VGS-Turbo mit Ladeluftkühler			
Einspritzsystem	Commonrail Direkteinspritzung			
Zylinderanzahl	4			
Hubraum (cm ³)	2.999			
Max. Leistung	110 kW / 150 PS bei 2.800 U/min			
Max. Drehmoment	375 Nm bei 1.600 U/min			
Abgasreinigung	Abgasrückführung mit Kühler und Partikelfilter			
Kupplung				
Typ	Hydraulisch betätigte 1-Scheiben-Trockenkupplung			
Durchmesser (mm)	300			
Elektrische Anlage				
Batterie	2 x 12 V 65 Ah (65D23R)			
Wechselstromgenerator	24 V - 50 A			
Getriebe				
Typ	MYY5T			
Anzahl Vorwärtsgänge	5			
Getriebeübersetzung 1. Gang	5,315			
2. Gang	3,053			
3. Gang	1,655			
4. Gang	1,000			
5. Gang	0,721			
Getriebeübersetzung Rückwärtsgang	5,068			
Differentialübersetzung	4,100			
Fahrgestell				
Vorderachse	Einzelradaufhängung	Starrachse, Blattfedern		
Hinterachse	Starrachse, Blattfedern			
Lenkung	Servounterstützte Kugelumlauf Lenkung			
Bremsanlage	Hydraulische Zweikreis-Bremsanlage			
Bremsen Vorderachse	Scheibenbremse, innenbelüftet, 265 x 35 mm	Scheibenbremse, innenbelüftet, 293 x 40 mm		
Bremsen Hinterachse	Trommelbremse, 290 x 75 mm	Scheibenbremse, 275 x 30 mm		
ABS und ASR mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	-	-		
Bereifung Vorderachse	205/75 R16C	195/75 R16C		
Bereifung Hinterachse	205/75 R16C	195/75 R16C		
Zwillingsbereifung Hinterachse	-	■		
Feststellbremse	Trommelbremse, auf Kardanwelle wirkend			
Kraftstoffbehälter (Liter)	75	75	100	75
Abmessungen Fahrgestell (mm)				
Gesamtlänge	4.760	4.780	6.015	6.015
Radstand	2.490	2.480	3.350	3.350
Überhang vorn	1.100	1.110		
Überhang hinten	1.170	1.190	1.555	1.555
Fahrerhausbreite	1.815	1.815		
Breite an Hinterachse	1.640	1.855		
Höhe	2.140	2.150	2.150	2.230
Spurweite vorn	1.395	1.475		
Spurweite hinten	1.395	1.425		
Gewichte (kg)				
Fahrgestell inkl. Kabine	1.955	1.995	2.065	2.270
An Vorderachse	1.410	1.415	1.440	1.545
An Hinterachse	545	580	625	725
Max. zulässiges Fahrzeugesamtgewicht	3.500			
Max. zulässige Achslast vorn / hinten	1.900 / 2.000	1.900 / 2.200		
Fahrgestelltragfähigkeit	1.545	1.505	1.435	1.230
Max. zulässige Anhängelast gebremst / ungebremst	3.500 / 750			
Max. zulässiges Zuggesamtgewicht	7.000			



Stand August 2008

N35 / NLR – AUSSTATTUNG

Modell	NLR85AL	NLR85L	NLR85L	NLR85L
Code	ED1AYE	ED5-E4	HD5-E4	HD5W-E4
Außenspiegel asphärisch, elektrisch einstell- und beheizbar	■	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber vorn	■	■	■	■
Elektrische Fensterheber hinten	–	–	–	■
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	■	■	■	■
Ascher in den vorderen Türen	■	■	■	■
Zigarettenanzünder	■	■	■	■
Getränkehalter vorn	■	■	■	■
Scheibenwischer 2-stufig mit Intervallschaltung	■	■	■	■
Kippbares Fahrerhaus	■	■	■	–
Halogen-Scheinwerfer mit manueller Leuchtweitenregulierung	■	■	■	■
Nebelscheinwerfer vorn	■	■	■	■
Digitaler Fahrtenschreiber	□	□	□	□
Rückfahrwarnsignal	■	■	■	■
Radiovorbereitung mit 2 Lautsprechern in den Türen und Antenne in der A-Säule	■	■	■	■
Fahrer- und Beifahrer-Airbag	■	■	■	■
Ablagefächer in den Türverkleidungen und am Dachhimmel	■	■	■	■
Armlehnen in den Türverkleidungen	■	■	■	■
Handschuhfach	■	■	■	■
Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Haltegriffe für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	■	■	■	■
Verstellbarer Fahrersitz	■	■	■	■
3-Punkt-Sicherheitsgurte außen und 2-Punkt-Gurte in der Mitte	■	■	■	■
Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer	■	■	■	■
Ventilator mit 4 Geschwindigkeitsstufen	■	■	■	■
Heizung / Defroster mit Außenluftumwälzung	■	■	■	■
Türen mit großem Öffnungswinkel bis zu 90°	■	■	■	■

■ serienmäßig □ optional bestellbar – nicht verfügbar

Ihr ISUZU Partner: